




OCULUS CL

lampe montée au plafond à LED indoor noire DIM TO WARM 2000-3000 K

Avec un indice de rendu des couleurs élevé (IRC > 90) et une variation d'intensité Dim to Warm pour une lumière particulièrement chaude (2000-3000 K), chaque membre de la famille OCULUS crée une atmosphère unique. L'apparence spéciale de la lentille assure un effet de lumière aux contours nets, ce qui fait du luminaire la source idéale d'éclairage d'accentuation dans les espaces privés haut de gamme, les cabinets médicaux, les cabinets d'avocats, les cafés, les hôtels et les restaurants. En utilisant la vitre givrée fournie, la lumière peut éventuellement être réglée d'une lumière aux contours nets à une répartition lumineuse diffuse.



INFORMATIONS TECHNIQUES

N° art.	1004666
Nombre de sorties lumineuses diffuses	1
Code IP	IP 20
Montage	Apparent
Infos de montage	Plafond
Dimmable	Oui
Technologie du dimmage	Dim-to-Warm, Variateur en phase descendante
Tension nominale primaire	220-240V ~50/60Hz
Courant / tension secondaire	250 mA
Indice de protection	I
Wattage	11 W
Température ambiante min.	-20 °C
Température ambiante max.	50 °C
Hauteur du courant d'appel	13 A
Durée du courant d'appel	8 µs
Effet stroboscopique (SVM)	0.09
Lumen	36-780 lm
Température de couleur	2000-3000 Kelvin
Angle faisceau	100 °
Coloris	noir
CRI	90
Caractéristiques LXXBXX	L70B50

Source Lumineuse

916608	
--------	---

Durée de vie	25000 h
Répartition de l'intensité lumineuse	rotosymétrique
Faisceau lumineux	direct
Risk Group	1
Hauteur	9 cm
Diamètre	9 cm
Poids net	0.597 kg
Poids brut	0.748 kg
BIG WHITE, page	258