




## OCULUS CL

indoor led plafondopbouwarmatuur zwart  
DIM-TO-WARM 2000-3000K

Met een hoge kleurweergave-index (CRI>90) en dimbaarheid tot extra warm licht (2000-3000K) roept elk lid van de OCULUS-familie een unieke sfeer op. De speciale lensoptiek zorgt voor een scherp omljnd lichteffect, waardoor de armatuur de ideale accentverlichtingsbron is voor luxueuze privéwoningen, dokterspraktijken, advocatenkantoren, cafés, hotels en restaurants. Door gebruik te maken van de bijgevoegde matte filter kan het licht optioneel worden aangepast van scherp omljnd licht naar een diffuse lichtverdeling.



## TECHNISCHE GEGEVENS

Art.nr.	1004666
Aantal verschillende lichtopeningen	1
IP-code	IP 20
Montage	opbouw
Montagebeschrijving	plafond
dimbaar	Ja
Dimtechnologie	Dim-to-Warm, faseafsnijding
Primaire nominale spanning	220-240V ~50/60Hz
Secundaire stroom/spanning	250 mA
Beschermingsklasse	I
Wattage	11 W
minimale omgevingstemperatuur	-20 °C
maximale omgevingstemperatuur	50 °C
Niveau van inschakelstroom	13 A
Duur van inschakelstroom	8 µs
Stroboscopisch effect (SVM)	0.09
Lumen	36-780 lm
Lichtkleurtemperatuur	2000-3000 Kelvin
Stralingshoek	100 °
Kleur	zwart
CRI	90
LXXBXX-gegevens	L70B50

## Lichtbron

916608	
--------	---

<b>Levensduur</b>	25000 h
<b>Lichtsterkteverdeling</b>	rotatiesymmetrisch
<b>Lichtuitlaat</b>	direct
<b>Risk Group</b>	1
<b>Hoogte</b>	9 cm
<b>Diameter</b>	9 cm
<b>Nettogewicht</b>	0.597 kg
<b>Brutogewicht</b>	0.748 kg
<b>BIG WHITE pagina</b>	258