




OCULUS DL MOVE

vnitřní LED stropní zápusné svítidlo černé
DIM-TO-WARM 2000–3000 K

Díky vysokému indexu podání barev (CRI >90) a stmívatelnosti založené na technologii dim-to-warm na velmi teplé světlo (2000–3000 K) dokáže každý model řady OCULUS vykouzlit jedinečnou atmosféru. Speciální optika čoček přitom vytváří ostře ohraničený světelný efekt, díky němuž je svítidlo ideálním zdrojem akcentního osvětlení v luxusních soukromých zónách, lékařských ordinacích, kancelářích, kavárnách, hotelech a restauracích. Použitím přiloženého matného skla lze světlo volitelně upravit z ostře ohraničeného na rozptýlené rozložení světla.



TECHNICKÁ DATA

Č. výrobku	1004668
Počet různých výstupů světla	1
Otočné nebo výkyvné	výkyvné
Kód IP	IP20
Montáž	Montáž
Podrobnosti montáže	Strop
Stmívatelné	Áno
Technologie stmívání	Dim-to-Warm, Stmívač pro kapacitní zatížení
Primární jmenovité napětí	220-240V ~50/60Hz
Sekundární proud / napětí	250 mA
Třída ochrany	II
Příkon	11 W
Minimální teplota prostředí	-20 °C
Maximální teplota prostředí	35 °C
Počet svítidel na LS B16A	80
Počet svítidel na LS C16A	80
Úroveň rozběhového proudu	2 A
Doba trvání rozběhového proudu	50 μs
Stroboskopický efekt (SVM)	0.09
Lumen	36-780 lm
Teplota barvy světla	2000-3000 Kelvin
Úhel záření	100 °

Světelného Zdroje

916608	
--------	---

Barva	černá
CRI	90
Data LXXBXX	L80B20
Životnost	40000 h
Svítivost	rotačně symetrický
Výstup světla	přímé
Risk Group	1
Výška	7.3 cm
Průměr	12 cm
Hmotnost netto	0.55 kg
Celková hmotnost	0.589 kg
Tvar výřezu	kulaté
Vestavná hloubka	8 cm
Vestavný průměr	10.8 cm
BIG WHITE strana	229