




## OCULUS DL MOVE

lampe montée au plafond à LED indoor noire DIM TO WARM 2000-3000 K

Avec un indice de rendu des couleurs élevé (IRC > 90) et une variation d'intensité Dim to Warm pour une lumière particulièrement chaude (2000-3000 K), chaque membre de la famille OCULUS crée une atmosphère unique. L'apparence spéciale de la lentille assure un effet de lumière aux contours nets, ce qui fait du luminaire la source idéale d'éclairage d'accentuation dans les espaces privés haut de gamme, les cabinets médicaux, les cabinets d'avocats, les cafés, les hôtels et les restaurants. En utilisant la vitre givrée fournie, la lumière peut éventuellement être réglée d'une lumière aux contours nets à une répartition lumineuse diffuse.



## INFORMATIONS TECHNIQUES

N° art.	1004668
Nombre de sorties lumineuses différentes	1
Pivotant ou inclinable	pivotant
Code IP	IP20
Montage	Encastré
Infos de montage	Plafond
Dimmable	Oui
Technologie du dimmage	Dim-to-Warm, Variateur en phase descendante
Tension nominale primaire	220-240V ~50/60Hz
Courant / tension secondaire	250 mA
Indice de protection	II
Wattage	11 W
Température ambiante min.	-20 °C
Température ambiante max.	35 °C
Nombre de luminaires sur LS B16A	80
Nombre de luminaires sur LS C16A	80
Hauteur du courant d'appel	2 A
Durée du courant d'appel	50 µs
Effet stroboscopique (SVM)	0.09
Lumen	36-780 lm
Température de couleur	2000-3000 Kelvin
Angle faisceau	100 °

## Source Lumineuse

916608	
--------	---

Coloris	noir
CRI	90
Caractéristiques LXXBXX	L80B20
Durée de vie	40000 h
Répartition de l'intensité lumineuse	rotosymétrique
Faisceau lumineux	direct
Risk Group	1
Hauteur	7.3 cm
Diamètre	12 cm
Poids net	0.55 kg
Poids brut	0.589 kg
Forme de la découpe	rond
Profondeur d'encastrement	8 cm
Diamètre d'encastrement	10.8 cm
BIG WHITE, page	229