




## OCULUS DL MOVE

wewnętrzna oprawa sufitowa natynkowa LED, czarna, DIM-TO-WARM, 2000-3000 K

Wysoki wskaźnik oddawania barw (CRI>90) oraz ściemnianie typu Dim-to-Warm do bardzo ciepłego oświetlenia (2000-3000 K) sprawiają, że każdy produkt z rodziny OCULUS utworzy wyjątkowy nastrój. Specjalna optyka soczewek zapewnia efekt oświetleniowy o ostrych konturach sprawiający, że lampy te są idealnym źródłem oświetlenia akcentującego w ekskluzywnym sektorze prywatnym, w gabinetach lekarskich, kancelariach, kawiarniach, hotelach i restauracjach. Za pomocą dołączonego matowego dysku można opcjonalnie zamienić oświetlenie o ostrych konturach na oświetlenie rozproszone.



## DANE TECHNICZNE

Nr artykułu	1004668
Różne wyjścia światła	1
Obrotowa lub przechylna	Wersja przechylna
Kod IP	IP20
Montaż	Wersja do wbudowania
Szczegóły dotyczące montażu	Wersja sufitowa
Ściemnialna	Tak
Technologia ściemniania	Dim-to-Warm, Fazowe sterowane malejąco
Pierwotne napięcie znamionowe	220-240V ~50/60Hz
Prąd / napięcie wtórny	250 mA
Klasy ochrony	II
Wydajność	11 W
Temperatura otoczenia	-20 °C
Temperatura otoczenia	35 °C
Liczba opraw oświetleniowych w LS B16A	80
Liczba opraw oświetleniowych w LS C16A	80
Poziom prądu rozruchowego	2 A
Czas trwania prądu rozruchowego	50 μs
Efekt stroboskopowy (SVM)	0.09
Strumień świetlny	36-780 lm
Temperatura barwy światła	2000-3000 Kelvin
Kąt połowiczny rozpraszania	100 °

## Źródła światła

916608	
--------	---

Kolor	czarny
CRI	90
Dane LXXBXX	L80B20
Okres użytkowania	40000 h
Rozkład natężenia oświetlenia	Symetryczne obracanie
Emisja światła	bezpośrednie
Risk Group	1
Wysokość	7.3 cm
średnica	12 cm
Waga netto	0.55 kg
Waga brutto	0.589 kg
Forma do wycinania	Okrągły
Głębokość montażowa	8 cm
Średnica montażowa	10.8 cm
Strona BIG WHITE	229