




## OCULUS DL MOVE

светодиодный комнатный накладной светильник на потолок, черный 2000-3000K DIM-TO-WARM

Благодаря высокому индексу цветопередачи (CRI > 90) и возможности регулировать яркость от тусклого, теплого до особенно теплого (2000–3000K), каждый член семейства OCULUS сможет создать уникальную атмосферу. Специальная линзовая оптика обеспечивает четко очерченный световой эффект, что делает светильник идеальным источником акцентного освещения в престижных частных помещениях, медицинских кабинетах, юридических фирмах, кафе, отелях и ресторанах. Используя закрытое матовое стекло, можно дополнительно отрегулировать распределение свет от резко очерченного до рассеянного.



### Технические характеристики

Тов. №	1004668
Количество различных источников света	1
С регулировкой наклона и поворота	С регулировкой наклона
IP Code	IP20
Сборка	Встраиваемый
Детали сборки	Потолок
С регулировкой яркости	Да
Технология регулирования яркости	DIM-TO-WARM, Фазовая отсечка
Номинальное первичное напряжение	220-240V ~50/60Hz
Вторичный ток / напряжение	250 mA
Класс защиты	II
Мощность	11 W
Минимальная температура окружающей среды	-20 °C
Максимальная температура окружающей среды	35 °C
Количество светильников на LS B16A	80
Количество светильников на LS C16A	80
Уровень пускового тока	2 A
Продолжительность пускового тока	50 μs
Стробоскопический эффект (SVM)	0.09

## Источник света

916608	
--------	---

Световой поток	36-780 lm
Цветовая температура	2000-3000 Kelvin
Половинный угол	100 °
Цвет	черный
CRI	90
LXXVXX Данные	L80B20
Срок службы	40000 h
Распределение силы света	с симметрией относительно оси вращения
Световое отверстие	прямой
Risk Group	1
Высота	7.3 cm
Диаметр	12 cm
Вес нетто	0.55 kg
вес брутто	0.589 kg
Форма сечения	круглый
Установочная глубина	8 cm
Установочный диаметр	10.8 cm
BIG WHITE Seite	229