




OCULUS DL MOVE

notranja LED stropna vgradna svetilka, črna,
DIM-TO-WARM 2000-3000K

Z visokim indeksom reprodukcije barv (CRI>90) in možnostjo zatemnitve Dim-to-Warm do izrazito tople svetlobe (2000-3000K) pričara vsaka svetilka iz družine OCULUS posebno vzdušje. Posebna optika leč poskrbi za ostro razmejen svetlobni učinek, zaradi česar je svetilka idealen vir svetlobnih poudarkov v razsvetljavi v nadstandardnih zasebnih prostorih, zdravniških ordinacijah, odvetniških pisarnah, kavarnah, hotelih in restavracijah. Z uporabo priloženega stekelca z motnim videzom lahko osvetlitev poljubno prilagodimo od ostro konturirane do difuzno porazdeljene svetlobe.



TEHNIČNI PODATKI

Št. art.	1004668
Število različnih svetlobnih rež	1
Vrtljivo ali nagibno	zasučna
IP koda	IP20
Montaža	Vgradnja
Podrobnosti montaže	Strop
Možnost zatemnitve	Da
Tehnologija zatemnitve	Dim-to-Warm, Fazni odsek
Primarna nazivna napetost	220-240V ~50/60Hz
Sekundarni tok / napetost	250 mA
Zaščitni razred	II
EI. moč	11 W
minimalna temperatura okolja	-20 °C
maksimalna temperatura okolja	35 °C
Število svetilk pri LS B16A	80
Število svetilk na LS C16A	80
Raven zagonkega toka	2 A
Trajanje zagonkega toka	50 µs
Stroboskopski učinek (SVM)	0.09
Lumini	36-780 lm
Barvna temperatura	2000-3000 Kelvin
Kot sevanja	100 °

Svetlobnega Vira

916608	
--------	---

Barva	črna
CRI	90
LXXBXX podatki	L80B20
Življenjska doba	40000 h
Razporeditev svetilnosti	simetrično vrtenje
Svetenje	neposredno
Risk Group	1
Višina	7.3 cm
Premer	12 cm
Neto teža	0.55 kg
Bruto teža	0.589 kg
Oblika izreza	okrogla
Globina vgradnje	8 cm
Premer vgradnje	10.8 cm
BIG WHITE Stran	229