




## OCULUS DL MOVE

lampada a parete/a plafone a LED da interni bianco  
DIM-TO-WARM 2000-3000K

Con l'elevato indice di resa cromatica (CRI>90) e la dimmerabilità dim-to-warm a una luce particolarmente calda (2000-3000K), ogni componente della famiglia OCULUS crea come per magia un'ambientazione esclusiva. La speciale ottica della lente crea un effetto luminoso dai contorni particolarmente netti che rende questo apparecchio la soluzione ideale per un'illuminazione d'accento in ambienti privati raffinati, studi medici e professionali, bar, hotel e ristoranti. Utilizzando l'elemento smerigliato fornito in dotazione è possibile trasformare il fascio luminoso dai contorni netti in un effetto di luce soffusa.



## DATI TECNICI

Articolo	1004669
Numero di diverse finestre	1
Girevole od orientabile	orientabile
Codice IP	IP20
Montaggio	Incasso
Dettagli di montaggio	Soffitto
Dimmerabile	Si
Tecnologia del dimmering	Dim-to-Warm, Taglio di fase discendente
Tensione nominale primaria	220-240V ~50/60Hz
Corrente / tensione secondaria	250 mA
Classe isolamento	II
Wattaggio	11 W
Temperatura ambiente minima	-20 °C
Temperatura ambiente massima	35 °C
Numero di apparecchi a LS B16A	80
Numero di apparecchi a LS C16A	80
Livello di corrente di spunto	2 A
Durata della corrente di spunto	50 µs
Effetto stroboscopico (SVM)	0.09
Lumen	36-780 lm
Temperatura colore	2000-3000 Kelvin
Angolo di emissione	100 °

## Sorgente Luminosa

916608	
--------	---

Colore	bianco
CRI	90
Dati LXXBXX	L80B20
Durata	40000 h
Distribuzione dell'intensità luminosa	rotazione simmetrica
Emissione	diretto
Risk Group	1
Altezza	7.3 cm
Diametro	12 cm
Peso netto	0.568 kg
Peso lordo	0.771 kg
Forma dello scasso	rotonda
Profondità d'incasso	8 cm
Diametro d'incasso	10.8 cm
BIG WHITE pagina	229