




## OCULUS DL MOVE

Innendørs LED innfelt downlight hvit DIM-TO-WARM 2000-3000 K

Med høy fargegjengivelsesindeks (CRI>90) og Dim-to-Warm-dimming (2000-3000 K), gir alle armaturene i OCULUS-serien et varmt og behagelig lys. Den spesielle linseoptikken gir en skarp konturert lyseffekt, noe som gjør armaturet ideell til aksentbelysning i kontorer, kafeer, hoteller og restauranter. Ved å bruke den medfølgende Frosted/matte glasset, kan armaturet også tilpasses en diffus lysfordeling.



## TEKNISKE DATA

Art.nr.	1004669
Antall ulike lysuttak	1
Drei- og svingbar	svingbar
IP-kode	IP20
Montering	Innfelt montering
Montering detaljer	Tak
Kan dimmes	Ja
Dimmeteknologi	Dim-to-Warm, Faseavsnitt
Primær merkespenning	220-240V ~50/60Hz
Sekundær strøm / spenning	250 mA
Kapslingsgrad	II
Systemeffekt	11 W
Minimal omgivelsestemperatur	-20 °C
Maksimal omgivelsestemperatur	35 °C
Antall lys på LS B16A	80
Antall lys på LS C16A	80
Høy innkoblingsstrøm	2 A
Varighet innkoblingsstrøm	50 µs
Strobeeffekt (SVM)	0.09
Lysytelse	36-780 lm
Lysfargetemperatur	2000-3000 Kelvin
Spredningsvinkel	100 °

## Lyskilde

916608	
--------	---

Farge	hvit
CRI	90
LXXBXX-data	L80B20
Levetid	40000 h
Lysstyrkefordeling	rotasjonssymmetrisk
Lysåpning	direkte
Risikogruppe	1
Høyde	7.3 cm
Diameter	12 cm
Nettvekt	0.568 kg
Bruttovekt	0.771 kg
Utsnittsfom	rund
Innfellingsdybde	8 cm
Innfellingsdiameter	10.8 cm
BIG WHITE side	229