




OCULUS DL MOVE

indoor led plafondinbouwarmatuur wit DIM-TO-WARM 2000-3000K

Met een hoge kleurweergave-index (CRI>90) en dimbaarheid tot extra warm licht (2000-3000K) roept elk lid van de OCULUS-familie een unieke sfeer op. De speciale lensoptiek zorgt voor een scherp omljnd lichteffect, waardoor de armatuur de ideale accentverlichtingsbron is voor luxueuze privéwoningen, dokterspraktijken, advocatenkantoren, cafés, hotels en restaurants. Door gebruik te maken van de bijgevoegde matte filter kan het licht optioneel worden aangepast van scherp omljnd licht naar een diffuse lichtverdeling.



TECHNISCHE GEGEVENS

Art.nr.	1004669
Aantal verschillende lichtopeningen	1
Draai- of zwenkbaar	kantelbaar
IP-code	IP20
Montage	inbouw
Montagebeschrijving	plafond
dimbaar	Ja
Dimtechnologie	Dim-to-Warm, faseafsnijding
Primaire nominale spanning	220-240V ~50/60Hz
Secundaire stroom/spanning	250 mA
Beschermingsklasse	II
Wattage	11 W
minimale omgevingstemperatuur	-20 °C
maximale omgevingstemperatuur	35 °C
Aantal armaturen bij LS B16A	80
Aantal armaturen bij LS C16A	80
Niveau van inschakelstroom	2 A
Duur van inschakelstroom	50 µs
Stroboscopisch effect (SVM)	0.09
Lumen	36-780 lm
Lichtkleurtemperatuur	2000-3000 Kelvin
Stralingshoek	100 °

Lichtbron

916608	
--------	---

Kleur	wit
CRI	90
LXXBXX-gegevens	L80B20
Levensduur	40000 h
Lichtsterkteverdeling	rotatiesymmetrisch
Lichtuitlaat	direct
Risk Group	1
Hoogte	7.3 cm
Diameter	12 cm
Nettogewicht	0.568 kg
Brutogewicht	0.771 kg
Uitsparingsvorm	rond
Inbouwdiepte	8 cm
Inbouwdiameter	10.8 cm
BIG WHITE pagina	229