




## OCULUS UP/DOWN WL

vnitřní LED nástěnné přisazené svítidlo černé  
2000–3000 K

Díky vysokému indexu podání barev (CRI >90) a stmívatelnosti založené na technologii dim-to-warm na ve lmi teplé světlo (2000–3000 K) dokáže každý model řady OCULUS vykouzlit jedinečnou atmosféru. Speciální optika čoček přitom vytváří ostře ohraničený světelný efekt, díky němuž je svítidlo ideálním zdrojem akcentního osvětlení v luxusních soukromých zónách, lékařských ordinacích, kancelářích, kavárnách, hotelech a restauracích. Použitím přiloženého matného skla lze světlo volitelně upravit z ostře ohraničeného na rozptýlené rozložení světla.



## TECHNICKÁ DATA

|                                |                                |
|--------------------------------|--------------------------------|
| Č. výrobku                     | 1004670                        |
| Počet různých výstupů světla   | 2                              |
| Kód IP                         | IP20                           |
| Třída rázové pevnosti          | IK 02                          |
| Rázová pevnost                 | 0.2 Joule                      |
| Stmívatelné                    | Áno                            |
| Technologie stmívání           | Stmívač pro kapacitní zatížení |
| Primární jmenovité napětí      | 220-240V ~50/60 Hz             |
| Sekundární proud / napětí      | 700 mA                         |
| Třída ochrany                  | I                              |
| Příkon                         | 15 W                           |
| Minimální teplota prostředí    | -20 °C                         |
| Maximální teplota prostředí    | 45 °C                          |
| Úroveň rozběhového proudu      | 15 A                           |
| Doba trvání rozběhového proudu | 10 µs                          |
| Lumen                          | 22-555 lm                      |
| Teplota barvy světla           | 2000-3000 Kelvin               |
| Úhel záření                    | 100 °                          |
| Barva                          | černá                          |
| CRI                            | 90                             |
| Životnost                      | 25000 h                        |
| Svítilivost                    | rotačně symetrický             |

## Světelného Zdroje

|        |                                                                                   |                  |                 |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------|
| 916398 |  | Výstup světla    | přímé – nepřímé |
|        |                                                                                   | Risk Group       | 1               |
|        |                                                                                   | Výška            | 11 cm           |
|        |                                                                                   | Hloubka          | 12.5 cm         |
|        |                                                                                   | Průměr           | 9 cm            |
|        |                                                                                   | Hmotnost netto   | 0.867 kg        |
|        |                                                                                   | Celková hmotnost | 1.049 kg        |
|        |                                                                                   | BIG WHITE strana | 385             |