




## OCULUS UP/DOWN

Indoor LED Wandaufbauleuchte schwarz 2000-3000K

Mit hohem Farbwiedergabeindex (CRI>90) und der Dim-to-Warm Dimmbarkeit zu besonders warmem Licht (2000-3000K) zaubert jedes Mitglied der OCULUS Familie eine einzigartige Stimmung herbei. Dabei sorgt die spezielle Linsenoptik für einen scharf konturierten Lichteffect, der die Leuchte zur idealen Akzentbeleuchtungsquelle im gehobenen Privatbereich, Arztpraxen, Kanzleien, Cafés, Hotels und Restaurants macht. Durch den Einsatz der beiliegenden gefrosteten Scheibe kann das Licht optional von scharf konturiertem Licht in eine diffuse Lichtverteilung angepasst werden.



## TECHNISCHE DATEN

Art. Nr.	1004670
Anzahl unterschiedliche Lichtauslässe	2
IP Code	IP 20
Schlagfestigkeitsklasse	IK 02
Schlagfestigkeit	0.2 Joule
Montage	Aufbau
Montagedetails	Wand
Dimmbar	Ja
Technologie der Dimmung	Dim-to-Warm, Phasenabschnitt
Primäre Nennspannung	220-240V ~50/60Hz
Sekundär Strom / Spannung	700 mA
Schutzklasse	I
Wattage	15 W
minimale Umgebungstemperatur	-20 °C
maximale Umgebungstemperatur	45 °C
Höhe Einschaltstrom	15 A
Dauer Einschaltstrom	10 µs
Stroboskop-Effekt (SVM)	0.02
Lumen	44-1110 lm
Lichtfarbtemperatur	2000-3000 Kelvin
Abstrahlwinkel	100 °
Farbe	schwarz

## Lichtquelle

916398	
--------	---

<b>CRI</b>	90
<b>LXXBXX Daten</b>	L70B50
<b>Lebensdauer</b>	25000 h
<b>Lichtstärkeverteilung</b>	rotationssymmetrisch
<b>Lichtaustritt</b>	direkt-indirekt
<b>Risk Group</b>	1
<b>Höhe</b>	11 cm
<b>Tiefe</b>	12.5 cm
<b>Durchmesser</b>	9 cm
<b>Nettogewicht</b>	0.864 kg
<b>Bruttogewicht</b>	1.073 kg
<b>BIG WHITE Seite</b>	355