




OCULUS UP/DOWN WL

applique murale montée en applique à LED indoor noire 2000-3000 K

Avec un indice de rendu des couleurs élevé (IRC > 90) et une variation d'intensité Dim to Warm pour une lumière particulièrement chaude (2000-3000 K), chaque membre de la famille OCULUS crée une atmosphère unique. L'apparence spéciale de la lentille assure un effet de lumière aux contours nets, ce qui fait du luminaire la source idéale d'éclairage d'accentuation dans les espaces privés haut de gamme, les cabinets médicaux, les cabinets d'avocats, les cafés, les hôtels et les restaurants. En utilisant la vitre givrée fournie, la lumière peut éventuellement être réglée d'une lumière aux contours nets à une répartition lumineuse diffuse.



INFORMATIONS TECHNIQUES

N° art.	1004670
Nombre de sorties lumineuses différentes	2
Code IP	IP 20
Classe de résistance aux chocs	IK 02
Résistance au choc	0.2 Joule
Montage	Apparent
Infos de montage	Mur
Dimmable	Oui
Technologie du dimmage	Dim-to-Warm, Variateur en phase descendante
Tension nominale primaire	220-240V ~50/60Hz
Courant / tension secondaire	700 mA
Indice de protection	I
Wattage	15 W
Température ambiante min.	-20 °C
Température ambiante max.	45 °C
Hauteur du courant d'appel	15 A
Durée du courant d'appel	10 µs
Effet stroboscopique (SVM)	0.02
Lumen	44-1110 lm
Température de couleur	2000-3000 Kelvin
Angle faisceau	100 °
Coloris	noir

Source Lumineuse

916398	
--------	---

CRI	90
Caractéristiques LXXBXX	L70B50
Durée de vie	25000 h
Répartition de l'intensité lumineuse	rotosymétrique
Faisceau lumineux	direct - indirect
Risk Group	1
Hauteur	11 cm
Profondeur	12.5 cm
Diamètre	9 cm
Poids net	0.864 kg
Poids brut	1.073 kg
BIG WHITE, page	355