




OCULUS UP/DOWN WL

indoor led wandopbouwarmatuur zwart 2000-3000K

Met een hoge kleurweergave-index (CRI>90) en dimbaarheid tot extra warm licht (2000-3000K) roept elk lid van de OCULUS-familie een unieke sfeer op. De speciale lensoptiek zorgt voor een scherp omlijnd lichteffect, waardoor de armatuur de ideale accentverlichtingsbron is voor luxeuze privéwoningen, dokterspraktijken, advocatenkantoren, cafés, hotels en restaurants. Door gebruik te maken van de bijgevoegde matte filter kan het licht optioneel worden aangepast van scherp omlijnd licht naar een diffuse lichtverdeling.



TECHNISCHE GEGEVENS

Art.nr.	1004670
Aantal verschillende lichtopeningen	2
IP-code	IP 20
Schokbestendigheidsklasse	IK 02
Schokbestendigheid	0.2 Joule
Montage	opbouw
Montagebeschrijving	wand
dimbaar	Ja
Dimtechnologie	Dim-to-Warm, faseafsnijding
Primaire nominale spanning	220-240V ~50/60Hz
Secundaire stroom/spanning	700 mA
Beschermingsklasse	I
Wattage	15 W
minimale omgevingstemperatuur	-20 °C
maximale omgevingstemperatuur	45 °C
Niveau van inschakelstroom	15 A
Duur van inschakelstroom	10 µs
Stroboscopisch effect (SVM)	0.02
Lumen	44-1110 lm
Lichtkleurtemperatuur	2000-3000 Kelvin
Stralingshoek	100 °
Kleur	zwart

Lichtbron

916398	
--------	---

CRI	90
LXXBXX-gegevens	L70B50
Levensduur	25000 h
Lichtsterkteverdeling	rotatiesymmetrisch
Lichtuitlaat	direct-indirect
Risk Group	1
Hoogte	11 cm
Diepte	12.5 cm
Diameter	9 cm
Nettogewicht	0.864 kg
Brutogewicht	1.073 kg
BIG WHITE pagina	355