# OCULUS UP/DOWN WL

**Luminária de parede saliente LED para interior preto 2000-3000 K**

Com um alto índice de restituição da cor (CRI > 90) e a possibilidade de regulação Dim-to-Warm para uma luz particularmente quente (2000-3000 K), cada membro da família OCULUS contribui para uma atmosfera única. A ótica de lente especial garante um efeito de luz com contornos nítidos, o que torna a luz a fonte ideal de iluminação de realce em áreas privadas de luxo, consultórios médicos, esCRI tórios de advocacia, cafés, hotéis e restaurantes. Utilizando o painel fosco incluído, pode-se opciona lmente efetuar o ajuste de uma luz com contornos nítidos para uma distribuição difusa da luz.




## DADOS TÉCNICOS

| | |
|---|---|
| **Ref. n.º** | 1004670 |
| **Número de diferentes saídas de luz** | 2 |
| **IP Code** | IP20 |
| **Classe de resistência ao impacto** | IK 02 |
| **Resistência ao impacto** | 0.2 Joule |
| **Regulável** | Sim |
| **Tecnologia de regulação** | Ângulos de fases |
| **Tensão nominal primária** | 220-240V ~50/60 Hz |
| **Corrente / Tensão secundária** | 700 mA |
| **Classe de proteção** | I |
| **Potência** | 15 W |
| **temperatura ambiente mínima** | -20 °C |
| **temperatura ambiente máxima** | 45 °C |
| **Nível de corrente de irrupção** | 15 A |
| **Duração da corrente de irrupção** | 10 µs |
| **Lúmen** | 22-555 lm |
| **Temperatura de cor da luz** | 2000-3000 Kelvin |
| **Ângulo de feixe** | 100 ° |
| **Cor** | preto |
| **CRI** | 90 |
| **Vida útil** | 25000 h |
| **Distribuição da intensidade luminosa** | rotacionalmente simétrico |

## Fonte de luz

| | |
|---|---|
| 916398 | |

| | |
|---|---|
| **Saída de luz** | direto-indireto |
| **Risk Group** | 1 |
| **Altura** | 11 cm |
| **Profundidade** | 12.5 cm |
| **Diâmetro** | 9 cm |
| **Peso líquido** | 0.867 kg |
| **Peso bruto** | 1.049 kg |
| **Página BIG WHITE** | 385 |