




OCULUS UP/DOWN WL

светодиодный комнатный накладной светильник на потолок, черный 2000-3000K DIM-TO-WARM

Благодаря высокому индексу цветопередачи (CRI > 90) и возможности регулировать яркость от тусклого, теплого до особенно теплого (2000–3000K), каждый член семейства OCULUS сможет создать уникальную атмосферу. Специальная линзовая оптика обеспечивает четко очерченный световой эффект, что делает светильник идеальным источником акцентного освещения в престижных частных помещениях, медицинских кабинетах, юридических фирмах, кафе, отелях и ресторанах. Используя закрытое матовое стекло, можно дополнительно отрегулировать распределение свет от резко очерченного до рассеянного.



Технические характеристики

Тов. №	1004670
Количество различных источников света	2
IP Code	IP 20
Класс ударопрочности	IK 02
Ударопрочность	0.2 Joule
Сборка	Накладной
Детали сборки	Стена
С регулировкой яркости	Да
Технология регулирования яркости	DIM-TO-WARM, Фазовая отсечка
Номинальное первичное напряжение	220-240V ~50/60Hz
Вторичный ток / напряжение	700 mA
Класс защиты	I
Мощность	15 W
Минимальная температура окружающей среды	-20 °C
Максимальная температура окружающей среды	45 °C
Уровень пускового тока	15 A
Продолжительность пускового тока	10 µs
Стробоскопический эффект (SVM)	0.02
Световой поток	44-1110 lm
Цветовая температура	2000-3000 Kelvin

Источник света

916398	
--------	---

Половинный угол	100 °
Цвет	черный
CRI	90
LXXVXX Данные	L70B50
Срок службы	25000 h
Распределение силы света	с симметрией относительно оси вращения
Световое отверстие	прямой - отраженный
Risk Group	1
Высота	11 cm
Глубина	12.5 cm
Диаметр	9 cm
Вес нетто	0.864 kg
вес брутто	1.073 kg
BIG WHITE Seite	355