




OCULUS UP/DOWN WL

notranja LED stenska nadgradna svetilka, črna, 2000-3000 K

Z visokim indeksom reprodukcije barv (CRI >90) in možnostjo zatemnitve Dim-to-Warm do izrazito tople svetlobe (2000-3000 K) priča vsaka svetilka iz družine OCULUS posebno vzdušje. Posebna optika leč poskrbi za ostro razmejen svetlobni učinek, zaradi česar je svetilka idealen vir svetlobnih poudarkov v razsvetljavi v nadstandardnih zasebnih prostorih, zdravniških ordinacijah, odvetniških pisarnah, kavarnah, hotelih in restavracijah. Z uporabo priloženega stekelca z motnim videzom lahko osvetlitev poljubno prilagodimo od ostro konturirane do difuzno porazdeljene svetlobe.



TEHNIČNI PODATKI

Št. art.	1004670
Število različnih svetlobnih rež	2
IP koda	IP20
Kategorija odpornosti proti udarcem	IK 02
Odpornost proti udaru	0.2 Joule
Montaža	Nadgradnja
Podrobnosti montaže	Stena
Možnost zatemnitve	Da
Tehnologija zatemnitve	Fazni odsek
Primarna nazivna napetost	220-240V ~50/60 Hz
Sekundarni tok / napetost	700 mA
Zaščitni razred	I
El. moč	15 W
Temperatura okolice	85 °C
minimalna temperatura okolja	-20 °C
maksimalna temperatura okolja	50 °C
Število svetilk pri LS B16A	26
Število svetilk na LS C16A	42
Raven zagonskega toka	15 A
Trajanje zagonskega toka	10 µs
Lumini	22-555 lm
Barvna temperatura	2000-3000 Kelvin

Svetlobnega Vira

916398		Kot sevanja	100 °
		Barva	črna
		CRI	90
		Življenjska doba	25000 h
		Razporeditev svetilnosti	simetrično vrtenje
		Svetenje	neposredno – posredno
		Risk Group	1
		Višina	11 cm
		Globina	12.5 cm
		Premer	9 cm
		Neto teža	0.867 kg
		Bruto teža	1.049 kg
		BIG WHITE Stran	385