




OCULUS UP/DOWN WL

vnitřní LED nástěnné přisazené svítidlo bílé 2000–3000 K

Díky vysokému indexu podání barev (CRI >90) a stmívatelnosti založené na technologii dim-to-warm na velmi teplé světlo (2000–3000 K) dokáže každý model řady OCULUS vykouzlit jedinečnou atmosféru. Speciální optika čoček přitom vytváří ostře ohraničený světelný efekt, díky němuž je svítidlo ideálním zdrojem akcentního osvětlení v luxusních soukromých zónách, lékařských ordinacích, kancelářích, kavárnách, hotelech a restauracích. Použitím přiloženého matného skla lze světlo volitelně upravit z ostře ohraničeného na rozptýlené rozložení světla.



TECHNICKÁ DATA

Č. výrobku	1004671
Počet různých výstupů světla	2
Kód IP	IP 20
Montáž	Nástavba
Podrobnosti montáže	Stěna
Stmívatelné	Áno
Technologie stmívání	Dim-to-Warm, Stmívač pro kapacitní zatížení
Primární jmenovité napětí	220-240V ~50/60Hz
Sekundární proud / napětí	700 mA
Třída ochrany	I
Příkon	15 W
Minimální teplota prostředí	-20 °C
Maximální teplota prostředí	45 °C
Úroveň rozběhového proudu	15 A
Doba trvání rozběhového proudu	10 μs
Stroboskopický efekt (SVM)	0.02
Lumen	44-1110 lm
Teplota barvy světla	2000-3000 Kelvin
Úhel záření	100 °
Barva	bílá
CRI	90
Data LXXBXX	L70B50

Světelného Zdroje

916398	
--------	---

Životnost	25000 h
Svítivost	rotačně symetrický
Výstup světla	přímé – nepřímé
Risk Group	1
Výška	11 cm
Hloubka	12.5 cm
Průměr	9 cm
Hmotnost netto	0.88 kg
Celková hmotnost	1.081 kg
BIG WHITE strana	355