




OCULUS UP/DOWN

Indoor LED Wandaufbauleuchte weiß 2000-3000 K

Mit hohem Farbwiedergabeindex (CRI >90) und der Dim-to-Warm Dimmbarkeit zu besonders warmem Licht (2000-3000 K) zaubert jedes Mitglied der OCULUS Familie eine einzigartige Stimmung herbei. Dabei sorgt die spezielle Linsenoptik für einen scharf konturierten Lichteffect, der die Leuchte zur idealen Akzentbeleuchtungsquelle im gehobenen Privatbereich, Arztpraxen, Kanzleien, Cafés, Hotels und Restaurants macht. Durch den Einsatz der beiliegenden gefrosteten Scheibe kann das Licht optional von scharf konturiertem Licht in eine diffuse Lichtverteilung angepasst werden.



TECHNISCHE DATEN

Art. Nr.	1004671
Anzahl unterschiedliche Lichtauslässe	2
IP Code	IP20
Schlagfestigkeitsklasse	IK 02
Schlagfestigkeit	0.2 Joule
Montage	Aufbau
Montagedetails	Wand
Dimmbar	Ja
Technologie der Dimmung	Phasenabschnitt
Primäre Nennspannung	220-240V ~50/60 Hz
Sekundär Strom / Spannung	700 mA
Schutzklasse	I
Wattage	15 W
Umgebungstemperatur	85 °C
minimale Umgebungstemperatur	-20 °C
maximale Umgebungstemperatur	50 °C
Anzahl Leuchten an LS B16A	26
Anzahl Leuchten an LS C16A	42
Höhe Einschaltstrom	15 A
Dauer Einschaltstrom	10 µs
Lumen	22-555 lm
Lichtfarbtemperatur	2000-3000 Kelvin

Lichtquelle

916398	
--------	---

Abstrahlwinkel	100 °
Farbe	weiss
CRI	90
Lebensdauer	25000 h
Risikogruppe	1
Höhe	11 cm
Tiefe	12.5 cm
Durchmesser	9 cm
Nettogewicht	0.877 kg
Bruttogewicht	1.066 kg
BIG WHITE Seite	385