




OCULUS UP/DOWN WL

pinta-asennettava Indoor LED -seinävalaisin valkoinen 2000-3000 K

Korkean värintoistoindeksin (CRI >90) ja Dim-to-Warm-himmennettävyyden (2000-3000 K) ansiosta jokainen OCULUS-tuoteperheen jäsen luo ainutlaatuisen tunne Iman. Erityinen linssi-optiikka takaa teräväpiirteisen valaistustehon, mikä tekee valaisimesta ihanteellisen korostusvalonlähteen tasokkaisiin yksityistiloihin, lääkärin vastaanottoille, asianajotoimistoihin, kahviloihin, hotelleihin ja ravintoloihin. Mukana toimitetun himmeän levyn avulla valo voidaan mukauttaa vaihtoehtoisesti teräväpiirteisestä valosta hajanaisempaan valon jakautumiseen.



TEKNISET TIEDOT

Art. Nro.	1004671
Eri valopistorasioiden lukumäärä	2
IP-koodi	IP20
Iskunkestävyysluokka	IK 02
Iskunkestävyys	0.2 Joule
Asennustiedot	Surface
Asennustiedot	Wall
Himmennettävä	Kyllä
Himmennystekniikka	trailing edge
Ensisijainen nimellisjännite	220-240V ~50/60 Hz
Toissijainen virta/jännite	700 mA
Suojausluokka	I
Teho	15 W
Ympäristön vähimmäislämpötila	-20 °C
Ympäristön enimmäislämpötila	50 °C
LS B16A -valaisimien lukumäärä	26
LS C16A:n valaisimien lukumäärä	42
Virtavirran taso	12 A
Sysäysvirran kesto	400 µs
Lumen	44 / 1110 lm
Valon värilämpötila	2000-3000 Kelvin
Sädekulma	100 °

Valonlähteet

916398		
väri	valkoinen	
CRI	90	
Elinikä	50000 h	
Valovoiman jakautuminen	pyörähdyssymmetrinen	
Valopäästö	suora-epäsuora	
Riskiryhmä	1	
Korkeus	11 cm	
Syvyys	12.5 cm	
halkaisija	9 cm	
Nettopaino	0.877 kg	
Bruttopaino	1.066 kg	
BIG WHITE Seite	353	