OCULUS UP/DOWN WL

Candeeiro de parede saliente LED para interior branco 2000-3000 K

Com um alto índice de restituição da cor (CRI> 90) e a possibilidade de regulação Dim-to-Warm para uma luz particularmente quente (2000-3000 K), cada membro da família OCULUS contribui para uma atmosfera única. A ótica de lente especial garante um efeito de luz com contornos nítidos, o que torna a luz a fonte ideal de iluminação de realce em áreas privadas de luxo, consultórios médicos, escritórios de advocacia, cafés, hotéis e restaurantes. Utilizando o painel fosco incluído, pode-se opcionalmente efetuar o ajuste de uma luz com contornos nítidos para uma distribuição difusa da luz.



DADOS TÉCNICOS

Ref. n.º	1004671
Número de diferentes saídas de luz	2
IP Code	IP 20
Montagem	Montagem à superfície
Pormenores da montagem	Parede
Regulável	Sim
Tecnologia de regulação	Dim-to-Warm,Ângulos de fases
Tensão nominal primária	220-240V ~50/60Hz
Corrente / Tensão secundária	700 mA
Classe de proteção	I
Potência	15 W
temperatura ambiente mínima	-20 °C
temperatura ambiente máxima	45 °C
Nível de corrente de irrupção	15 A
Duração da corrente de irrupção	10 µs
Efeito estroboscópico (SVM)	0.02
Lúmen	44 - 1110 lm
Temperatura de cor da luz	2000-3000 Kelvin
Ângulo de feixe	100 °
Cor	branco
CRI	90
Dados LXXBXX	L70B50

Fonte de luz

916398	F

Vida útil	25000 h
Distribuição da intensidade luminosa	rotacionalmente simétrico
Saída de luz	direto-indireto
Risk Group	1
Altura	11 cm
Profundidade	12.5 cm
Diâmetro	9 cm
Peso líquido	0.88 kg
Peso bruto	1.081 kg
Página BIG WHITE	188