




## OCULUS PD

Innendørs LED pendelarmatur enkel hvit  
DIM-TO-WARM 2000-3000 K


Med høy fargegjengivelsesindeks (CRI>90) og Dim-to-Warm-dimming (2000-3000 K), gir alle armaturene i OCULUS-serien et varmt og behagelig lys. Den spesielle linseoptikken gir en skarp konturert lyseffekt, noe som gjør armaturet ideell til aksentbelysning i kontorer, kafeer, hoteller og restauranter. Ved å bruke den medfølgende Frosted/matte glasset, kan armaturet også tilpasses en diffus lysfordeling.



## TEKNISKE DATA

|                               |                          |
|-------------------------------|--------------------------|
| Art.nr.                       | 1004673                  |
| EL nummer                     | 3209961                  |
| Antall ulike lysuttak         | 1                        |
| IP-kode                       | IP 20                    |
| Montering                     | Utenpåliggende montering |
| Montering detaljer            | Tak, Pendelprofil        |
| Kan dimmes                    | Ja                       |
| Dimmeteknologi                | Dim-to-Warm, Faseavsnitt |
| Primær merkespenning          | 220-240V ~50/60Hz        |
| Sekundær strøm / spenning     | 250 mA                   |
| Kaplingsgrad                  | II                       |
| Systemeffekt                  | 11 W                     |
| Minimal omgivelsestemperatur  | -20 °C                   |
| Maksimal omgivelsestemperatur | 50 °C                    |
| Høy innkoblingsstrøm          | 13 A                     |
| Varighet innkoblingsstrøm     | 8 µs                     |
| Strobeffekt (SVM)             | 0.09                     |
| Lysytelse                     | 35,6-780 lm              |
| Lysfargetemperatur            | 2000-3000 Kelvin         |
| Spredningsvinkel              | 100 °                    |
| Farge                         | hvit                     |
| CRI                           | 90                       |

## Lyskilde

|        |   |                           |                     |
|--------|---|---------------------------|---------------------|
| 916608 |  | <b>LXXBXX-data</b>        | L70B50              |
|        |   | <b>Levetid</b>            | 25000 h             |
|        |   | <b>Lysstyrkefordeling</b> | rotasjonssymmetrisk |
|        |   | <b>Lysåpning</b>          | direkte             |
|        |   | <b>Risikogruppe</b>       | 1                   |
|        |   | <b>Høyde</b>              | 9 cm                |
|        |   | <b>Diameter</b>           | 9 cm                |
|        |   | <b>pendellengde</b>       | 250 cm              |
|        |   | <b>Nettvekt</b>           | 0.662 kg            |
|        |   | <b>Bruttvekt</b>          | 0.79 kg             |
|        |   | <b>BIG WHITE side</b>     | 294                 |