




OCULUS PD

notranja LED viseča svetilka, enojna, bela,
DIM-TO-WARM 2000-3000K

Z visokim indeksom reprodukcije barv (CRI>90) in možnostjo zatemnitve Dim-to-Warm do izrazito tople svetlobe (2000-3000K) pričara vsaka svetilka iz družine OCULUS posebno vzdušje. Posebna optika leč poskrbi za ostro razmejen svetlobni učinek, zaradi česar je svetilka idealen vir svetlobnih poudarkov v razsvetljavi v nadstandardnih zasebnih prostorih, zdravniških ordinacijah, odvetniških pisarnah, kavarnah, hotelih in restavracijah. Z uporabo priloženega stekelca z motnim videzom lahko osvetlitev poljubno prilagodimo od ostro konturirane do difuzno porazdeljene svetlobe.



TEHNIČNI PODATKI

Št. art.	1004673
Število različnih svetlobnih rež	1
IP koda	IP 20
Montaža	Nadgradnja
Podrobnosti montaže	Strop, Viseči profil
Možnost zatemnitve	Da
Tehnologija zatemnitve	Dim-to-Warm, Fazni odsek
Primarna nazivna napetost	220-240V ~50/60Hz
Sekundarni tok / napetost	250 mA
Zaščitni razred	II
El. moč	11 W
minimalna temperatura okolja	-20 °C
maksimalna temperatura okolja	50 °C
Raven zagonskega toka	13 A
Trajanje zagonskega toka	8 μs
Stroboskopski učinek (SVM)	0.09
Lumini	35,6-780 lm
Barvna temperatura	2000-3000 Kelvin
Kot sevanja	100 °
Barva	bela
CRI	90
LXXBXX podatki	L70B50

Svetlobnega Vira

916608	
--------	---

Življenjska doba	25000 h
Razporeditev svetilnosti	simetrično vrtenje
Svetenje	neposredno
Risk Group	1
Višina	9 cm
Premer	9 cm
Dolžina nihala	250 cm
Neto teža	0.662 kg
Bruto teža	0.79 kg
BIG WHITE Stran	294