




OVALISK CL

Utendørs LED takmontert armatur antrasitt CCT-bryter 3000/4000 K

Ekte glass og perfekt design i kombinasjon med ulike materialer og former: armaturene til OVALISK-serien er lekne og iøynefallende utenfor eksklusive boligbygg og restauranter. OVALISK har ikke bare førsteklasses optikk, men du kan også velge lysfarge (3000/4000 K) via CCT-bryteren ved montering. Og takket være den høye IP-beskyttelsesklassen 65, er OVALISK også beskyttet optimalt mot vind og vær.



TEKNISKE DATA

Art.nr.	1004677
EL nummer	3254872
IP-kode	IP 65
Slagfasthetsklasse	IK 02
Slagfasthet	0.2 Joule
Montering	Utenpåliggende montering
Montering detaljer	Tak
Primær merkespenning	220-240V ~50/60Hz
Sekundær strøm / spenning	350 mA
Kapslingsgrad	I
Systemeffekt	7.9 W
Minimal omgivelsestemperatur	-20 °C
Maksimal omgivelsestemperatur	45 °C
Høy innkoblingsstrøm	4.7 A
Varighet innkoblingsstrøm	30 µs
Strobeeffekt (SVM)	0.02
Lysytelse	540/570 lm
Lysfargetemperatur	3000/4000 Kelvin
Farge	antrasitt
CRI	80
LXXBXX-data	L70B50
Levetid	30000 h

Lyskilde

916410	
--------	---

Lysåpning	diffuse
Risikogruppe	1
Høyde	25.5 cm
Diameter	17 cm
Nettvekt	2.081 kg
Bruttvekt	3.075 kg
BIG WHITE side	797