




## OVALISK CL

Luz LED saliente para teto exterior, antracite, interruptor CCT 3000/4000 K

Vidro real e design perfeitamente moldado que, através da combinação de diferentes materiais e formas, tem algo lúdico: os modernos candeeiros da família OVALISK chamam a atenção em todas as áreas exteriores de edifícios residenciais de luxo e estabelecimentos gastronómicos. O candeeiro OVALISK não brilha apenas com o seu aspeto de alta qualidade, mas também pode marcar pontos com a sua facilidade de instalação e cor da luz selecionável de modo flexível (3000/4000 K) via interruptor CCT. E graças à sua classe de proteção IP 65, OVALISK também está perfeitamente protegido contra vento e intempéries.



## DADOS TÉCNICOS

|                                  |                       |
|----------------------------------|-----------------------|
| Ref. n.º                         | 1004677               |
| IP Code                          | IP 65                 |
| Classe de resistência ao impacto | IK 02                 |
| Resistência ao impacto           | 0.2 Joule             |
| Montagem                         | Montagem à superfície |
| Pormenores da montagem           | Teto                  |
| Tensão nominal primária          | 220-240V ~50/60Hz     |
| Corrente / Tensão secundária     | 350 mA                |
| Classe de proteção               | I                     |
| Potência                         | 7.9 W                 |
| temperatura ambiente mínima      | -20 °C                |
| temperatura ambiente máxima      | 45 °C                 |
| Nível de corrente de irrupção    | 4.7 A                 |
| Duração da corrente de irrupção  | 30 µs                 |
| Efeito estroboscópico (SVM)      | 0.02                  |
| Lúmen                            | 540 / 570 lm          |
| Temperatura de cor da luz        | 3000/4000 Kelvin      |
| Cor                              | antracite             |
| CRI                              | 80                    |
| Dados LXXBXX                     | L70B50                |
| Vida útil                        | 30000 h               |
| Saída de luz                     | difuso                |

## Fonte de luz

|        |   |
|--------|---|
| 916410 |  |
|--------|---|

|                         |          |
|-------------------------|----------|
| <b>Risk Group</b>       | 1        |
| <b>Altura</b>           | 25.5 cm  |
| <b>Diâmetro</b>         | 17 cm    |
| <b>Peso líquido</b>     | 2.081 kg |
| <b>Peso bruto</b>       | 3.075 kg |
| <b>Página BIG WHITE</b> | 676      |