




OVALISK CL

светодиодный уличный накладной потолочный светильник, антрацитовый, 3000/4000 К

Настоящее стекло и идеальной формы дизайн, в котором сочетаются различные материалы и формы: лампы семейства OVALISK привлекают взгляд на любой открытой площадке высококлассных жилых домов и гастрономических заведений. OVALISK не только отличается своей высококачественной оптикой, но также простой установкой и гибкой настройкой цветовой гаммы (3000 / 400K) благодаря переключателю CCT. Благодаря высокому классу защиты IP 65, OVALISK оптимально защищена от ветра и непогоды.



Технические характеристики

Тов. №	1004677
IP Code	IP 65
Класс ударопрочности	IK 02
Ударопрочность	0.2 Joule
Сборка	Накладной
Детали сборки	Потолок
Номинальное первичное напряжение	220-240V ~50/60Hz
Вторичный ток / напряжение	350 mA
Класс защиты	I
Мощность	7.9 W
Минимальная температура окружающей среды	-20 °C
Максимальная температура окружающей среды	45 °C
Уровень пускового тока	4.7 A
Продолжительность пускового тока	30 µs
Стробоскопический эффект (SVM)	0.02
Световой поток	540/570 lm
Цветовая температура	3000/4000 Kelvin
Цвет	антрацитовый
CRI	80
LXXBXX Данные	L70B50
Срок службы	30000 h

Источник света

916410	
--------	---

Световое отверстие	рассеянный
Risk Group	1
Высота	25.5 cm
Диаметр	17 cm
Вес нетто	2.081 kg
вес брутто	3.075 kg
BIG WHITE Seite	797