




OVALISK WL

applique murale montée en applique à LED outdoor anthracite CCT switch 3000 / 4000 K

Verre véritable et design parfaitement formé qui apporte une petite touche ludique grâce à la combinaison de différents matériaux et formes: les luminaires de la famille OVA-LISK sont modernes et attirent les regards dans chaque espace extérieur de bâtiments résidentiels haut de gamme et établissements gastronomiques. OVALISK brille non seulement de par son apparence de qualité, mais peut également se distinguer avec son installation facile et sa couleur de lumière flexible (3000 / 4000 K) via un commutateur CCT. Et grâce à son degré de protection IP 65 élevé, OVALISK est également protégé de manière optimale contre le vent et les intempéries.



INFORMATIONS TECHNIQUES

N° art.	1004678
Code IP	IP 65
Classe de résistance aux chocs	IK 02
Résistance au choc	0.2 Joule
Montage	Apparent
Infos de montage	Mur
Tension nominale primaire	220-240V ~50/60Hz
Courant / tension secondaire	500 mA
Indice de protection	I
Wattage	9.2 W
Température ambiante min.	-20 °C
Température ambiante max.	45 °C
Hauteur du courant d'appel	4.7 A
Durée du courant d'appel	30 µs
Effet stroboscopique (SVM)	0.01
Lumen	580/630 lm
Température de couleur	3000/4000 Kelvin
Coloris	anthracite
CRI	80
Caractéristiques LXXBXX	L70B50
Durée de vie	30000 h
Faisceau lumineux	diffus



Source Lumineuse



Risk Group	1
Hauteur	28 cm
Profondeur	17.8 cm
Diamètre	17 cm
Poids net	1.991 kg
Poids brut	2.885 kg
BIG WHITE, page	757