




OVALISK WL

lampada da parete a LED per esterni, antracite CCT switch 3000/4000K

Vero vetro e un design dalle forme perfette che acquisisce una nota quasi ludica dalla combinazione di diversi materiali e stili: gli apparecchi della famiglia OVALISK sono i moderni protagonisti delle più svariate aree esterne, dalle dimore più ricercate ai ristoranti. OVALISK non brilla soltanto per la sua pregiata estetica, ma conquista anche per la facilità di installazione e la possibilità di selezionare la temperatura del colore (3000K/4000K) tramite interruttore CCT. E grazie all'elevata classe di protezione IP 65, OVALISK è protetta al meglio anche da vento e agenti atmosferici.



DATI TECNICI

| | |
|---------------------------------|-------------------|
| Articolo | 1004678 |
| Codice IP | IP 65 |
| Classe di resistenza all'urto | IK 02 |
| Resistenza all'urto | 0.2 Joule |
| Montaggio | Superficie |
| Dettagli di montaggio | Parete |
| Tensione nominale primaria | 220-240V ~50/60Hz |
| Corrente / tensione secondaria | 500 mA |
| Classe isolamento | I |
| Wattaggio | 9.2 W |
| Temperatura ambiente minima | -20 °C |
| Temperatura ambiente massima | 45 °C |
| Livello di corrente di spunto | 4.7 A |
| Durata della corrente di spunto | 30 µs |
| Effetto stroboscopico (SVM) | 0.01 |
| Lumen | 580/630 lm |
| Temperatura colore | 3000/4000 Kelvin |
| Colore | antracite |
| CRI | 80 |
| Dati LXXBXX | L70B50 |
| Durata | 30000 h |
| Emissione | diffusa |

Sorgente Luminosa

| | |
|--------|---|
| 916555 |  |
|--------|---|

| | |
|------------------|----------|
| Risk Group | 1 |
| Altezza | 28 cm |
| Profondità | 17.8 cm |
| Diametro | 17 cm |
| Peso netto | 1.991 kg |
| Peso lordo | 2.885 kg |
| BIG WHITE pagina | 757 |