




## OVALISK WL

zunanja LED stenska nadgradna svetilka, antracitno siva, stikalo CCT 3000/4000K

Pravo steklo in brezhibno oblikovan dizajn, ki daje zaradi kombinacije različnih materialov in oblik nekoliko igriv vtis: svetilke družine OVALISK so sodobne lepote, ki pritegnejo pozornost na zunanjih površinah nadstandardnih stanovanjskih zgradb in gostinskih lokalov. Svetilka OVALISK se ne odlikuje le po kakovostni optiki, temveč tudi po preprosti namestitvi in možnosti prilagajanja barvne temperature (3000 / 400K) prek stikala CCT. Zaradi visoke stopnje zaščite IP 65 pa je svetilka OVALISK tudi optimalno zaščiten pred vetrom in padavinami.



## TEHNIČNI PODATKI

Št. art.	1004678
IP koda	IP 65
Kategorija odpornosti proti udarcem	IK 02
Odpornost proti udaru	0.2 Joule
Montaža	Nadgradnja
Podrobnosti montaže	Stena
Primarna nazivna napetost	220-240V ~50/60Hz
Sekundarni tok / napetost	500 mA
Zaščitni razred	I
El. moč	9.2 W
minimalna temperatura okolja	-20 °C
maksimalna temperatura okolja	45 °C
Raven zagonskega toka	4.7 A
Trajanje zagonskega toka	30 μs
Stroboskopski učinek (SVM)	0.01
Lumini	580/630 lm
Barvna temperatura	3000/4000 Kelvin
Barva	antracit
CRI	80
LXXBXX podatki	L70B50
Življenjska doba	30000 h
Svetenje	razpršeno

## Svetlobnega Vira

916555	
--------	---

Risk Group	1
Višina	28 cm
Globina	17.8 cm
Premer	17 cm
Neto teža	1.991 kg
Bruto teža	2.885 kg
BIG WHITE Stran	757