




OVALISK WL Sensor

Utendørs LED takmontert armatur antrasitt CCT-bryter 3000/4000 K

Ekte glass og perfekt design i kombinasjon med ulike materialer og former: armaturene til OVALISK-serien er lekne og iøynefallende utenfor eksklusive boligbygg og restauranter. OVALISK har ikke bare førsteklasses optikk, men du kan også velge lysfarge (3000/400 K) via CCT-bryteren ved montering. Og takket være den høye IP-beskyttelsesklassen 65, er OVALISK også beskyttet optimalt mot vind og vær. For ikke å glemme den antrasittfargede LED-sensoren som fanger opp hver minste bevegelse. Belysningsens varighet og følsomhet kan stilles inn individuelt.



TEKNISKE DATA

Art.nr.	1004679
EL nummer	3254871
IP-kode	IP 65
Slagfasthetsklasse	IK 02
Slagfasthet	0.2 Joule
Montering	Utenpåliggende montering
Montering detaljer	Vegg
Primær merkespenning	220-240V ~50/60Hz
Sekundær strøm / spenning	500 mA
Kapslingsgrad	I
Systemeffekt	9.6 W
Minimal omgivelsestemperatur	-20 °C
Maksimal omgivelsestemperatur	45 °C
Høy innkoblingsstrøm	4.7 A
Varighet innkoblingsstrøm	30 µs
Strobeffekt (SVM)	0.01
Lysytelse	580/630 lm
Lysfargetemperatur	3000/4000 Kelvin
Farge	antrasitt
CRI	80
LXXBXX-data	L70B50
Levetid	30000 h

Lyskilde

916555	
--------	---

Lysåpning	diffuse
Risikogruppe	1
Høyde	28.5 cm
Dybde	17.8 cm
Diameter	17 cm
Nettvekt	2.323 kg
Bruttovekt	3.306 kg
BIG WHITE side	757