




## OVALISK 75 FL

lampada da terra a LED da esterni, antracite CCT switch 3000/4000K

Vero vetro e un design dalle forme perfette che acquisisce una nota quasi ludica dalla combinazione di diversi materiali e stili: gli apparecchi della famiglia OVALISK sono i moderni protagonisti delle più svariate aree esterne, dalle dimore più ricercate ai ristoranti. OVALISK non brilla soltanto per la sua pregiata estetica, ma conquista anche per la facilità di installazione e la possibilità di selezionare la temperatura del colore (3000K/4000K) tramite interruttore CCT. E grazie all'elevata classe di protezione IP 65, OVALISK è protetta al meglio anche da vento e agenti atmosferici.



## DATI TECNICI

|                                 |                   |
|---------------------------------|-------------------|
| Articolo                        | 1004680           |
| Codice IP                       | IP 65             |
| Classe di resistenza all'urto   | IK 02             |
| Resistenza all'urto             | 0.2 Joule         |
| Montaggio                       | Superficie        |
| Dettagli di montaggio           | Pavimento         |
| Tensione nominale primaria      | 220-240V ~50/60Hz |
| Corrente / tensione secondaria  | 500 mA            |
| Classe isolamento               | I                 |
| Wattaggio                       | 9.2 W             |
| Temperatura ambiente minima     | -20 °C            |
| Temperatura ambiente massima    | 45 °C             |
| Livello di corrente di spunto   | 4.7 A             |
| Durata della corrente di spunto | 30 µs             |
| Effetto stroboscopico (SVM)     | 0.01              |
| Lumen                           | 580/630 lm        |
| Temperatura colore              | 3000/4000 Kelvin  |
| Colore                          | antracite         |
| CRI                             | 80                |
| Dati LXXBXX                     | L70B50            |
| Durata                          | 30000 h           |
| Emissione                       | diffusa           |

## Sorgente Luminosa

|        |   |
|--------|---|
| 916555 |  |
|--------|---|

### Accessori

|        |   |
|--------|---|
| 228730 | SCATOLA DI COLLEGAMENTO , 3 poli, IP68                    |
| 228712 | ANCORAGGIO PER CEMENTO per lampade da giardino            |
| 228722 | PICCHETTO , per lampade da giardino, acciaio galvanizzato |

|                  |          |
|------------------|----------|
| Risk Group       | 0        |
| Altezza          | 75 cm    |
| Diametro         | 17 cm    |
| Peso netto       | 2.884 kg |
| Peso lordo       | 4.877 kg |
| BIG WHITE pagina | 653      |