




OVALISK 75 FL

Utendørs LED pullert antrasitt CCT-bryter 3000/4000 K

Ekte glass og perfekt design i kombinasjon med ulike materialer og former: armaturene til OVALISK-serien er lekne og iøynefallende utenfor eksklusive boligbygg og restauranter. OVALISK har ikke bare førsteklasses optikk, men du kan også velge lysfarge (3000/400 K) via CCT-bryteren ved montering. Og takket være den høye IP-beskyttelsesklassen 65, er OVALISK også beskyttet optimalt mot vind og vær.



TEKNISKE DATA

Art.nr.	1004680
EL nummer	3254873
IP-kode	IP65
Slagfasthetsklasse	IK 02
Slagfasthet	0.2 Joule
Montering	Utenpåliggende montering
Montering detaljer	Vegg
Antall ledningsgjennomføringer	19
Primær merkespenning	220-240V ~50/60 Hz
Sekundær strøm / spenning	500 mA
Kapslingsgrad	I
Systemeffekt	9.6 W
Minimal omgivelsestemperatur	-20 °C
Maksimal omgivelsestemperatur	45 °C
Antall lys på LS B16A	74
Antall lys på LS C16A	19
Høy innkoblingsstrøm	15 A
Varighet innkoblingsstrøm	100 µs
Temperatur ved glasset (lysutslipp)	37 °C
Lysytelse	580/630 lm
Lysfargetemperatur	3000/4000 Kelvin
Farge	anthracite

Lyskilde

916555	
--------	---

Tilbehør og lyspæree anbefaling

228730	KOBLINGSBOKS , 3-pollet, IP68
228712	BETONGANKER , for hagearmaturer
228722	Jordspyd , for hagearmaturer, galvanisert stål

CRI	80
Levetid	30000 h
Lysåpning	diffuse
Risikogruppe	0
Høyde	75 cm
Diameter	17 cm
Nettvekt	3.063 kg
Bruttvekt	5.064 kg
BIG WHITE side	765