




## OVALISK 100 FL

Utendørs LED pullert antrasitt CCT-bryter 3000/4000 K

Ekte glass og perfekt design i kombinasjon med ulike materialer og former: armaturene til OVALISK-serien er lekne og iøynefallende utenfor eksklusive boligbygg og restauranter. OVALISK har ikke bare førsteklasses optikk, men du kan også velge lysfarge (3000/400 K) via CCT-bryteren ved montering. Og takket være den høye IP-beskyttelsesklassen 65, er OVALISK også beskyttet optimalt mot vind og vær.



## TEKNISKE DATA

Art.nr.	1004681
EL nummer	3254874
IP-kode	IP 65
Slagfasthetsklasse	IK 02
Slagfasthet	0.2 Joule
Montering	Utenpåliggende montering
Montering detaljer	Gulv
Primær merkespenning	220-240V ~50/60Hz
Sekundær strøm / spenning	500 mA
Kapslingsgrad	I
Systemeffekt	9.2 W
Minimal omgivelsestemperatur	-20 °C
Maksimal omgivelsestemperatur	45 °C
Høy innkoblingsstrøm	4.7 A
Varighet innkoblingsstrøm	30 µs
Strobeeffekt (SVM)	0.01
Lysytelse	580/630 lm
Lysfargetemperatur	3000/4000 Kelvin
Farge	antrasitt
CRI	80
LXXBXX-data	L70B50
Levetid	30000 h

## Lyskilde

916555	
--------	---

### Tilbehør og lyspæreanbefaling

228730	KOBLINGSBOKS , 3-pole, IP68
228712	BETONGANKER , for hagearmaturer
228722	Jordspyd , for hagearmaturer, galvanisert stål

Lysåpning	diffuse
Risikogruppe	1
Høyde	100 cm
Diameter	17 cm
Nettvekt	3.342 kg
Bruttovekt	5.789 kg
BIG WHITE side	653