OVALISK 100 FL

светодиодный уличный накладной настенный светильник, антрацитовый, 3000/4000 K

Настоящее стекло и идеальной формы дизайн, в котором сочетаются различные материалы и формы: лампы семейства OVALISK привлекают взгляд на любой открытой площадке высококлассных жилых домов и гастрономических заведений. OVALISK не только отличается своей высококачественной оптикой, но также простой установкой и гибкой настройкой цветовой гаммы (3000 / 400K) благодаря переключателю CCT. Благодаря высокому классу защиты IP 65, OVALISK оптимально защищена от ветра и непогоды.



Технические характеристики

Тов. №	1004681
IP Code	IP 65
Класс ударопрочности	IK 02
Ударопрочность	0.2 Joule
Сборка	Накладной
Детали сборки	Пол
Номинальное первичное напряжение	220-240V ~50/60Hz
Вторичный ток / напряжение	500 mA
Класс защиты	I
Мощность	9.2 W
Минимальная температура окружающей среды	-20 °C
Максимальная температура окружающей среды	45 °C
Уровень пускового тока	4.7 A
Продолжительность пускового тока	30 µs
Стробоскопический эффект (SVM)	0.01
Световой поток	580/630 lm
Цветовая температура	3000/4000 Kelvin
Цвет	антрацитовый
CRI	80
LXXBXX Данные	L70B50
Срок службы	30000 h

Источник света

916555	D

Аксессуары

228730	СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ КОРОБКА , 3 жилы, IP68
228712	АНКЕР ДЛЯ БЕТОНА , для садовых светильников
228722	КОЛЫШЕК , для садовых светильников, оцинкованная сталь

Световое отверстие	рассеянный
Risk Group	1
Высота	100 cm
Диаметр	17 cm
Вес нетто	3.342 kg
вес брутто	5.789 kg
BIG WHITE Seite	653