




## 3~ SIGHT MOVE

**luminaria con sistema trifásico blanco 4000 K**

La moderna luminaria de pared y techo SIGHT está hecha para el montaje en superficie o en carril conductor. El bajo deslumbramiento y el flujo luminoso de 3100 lúmenes hacen de la luminaria led para sistema trifásico la solución de iluminación básica óptima. La luminaria de aluminio y polimetilacrilato (PMMA) de color blanco queda profesional en cualquier lugar. Además, 3~ SIGHT MOVE también es extremadamente sostenible con la vida útil del led de 30.000 horas. ¿Cuándo va a dejarse inspirar por las ventajas de las luminarias de exterior de SLV?



### Datos técnicos

Art. N.º	1004689
Número de salidas de luz diferentes	1
Giratoria u orientable	orientable
Código IP	IP 20
Detalles de montaje	Carril techo, Carril pared
Voltaje nominal primario	220-240V ~50/60Hz
Corriente eléctrica / Tensión secundaria	350 mA
Clase de protección	I
Potencia	26 W
Temperatura ambiente mínima	-20 °C
Temperatura ambiente máxima	40 °C
Efecto estroboscópico (SVM)	0
Flujo luminoso	3100 lm
Temperatura del color de la luz	4000 Kelvin
Semiángulo de dispersión	75 °
Color	blanco
IRC	90
Datos LXXBXX	L70B50
Vida útil	30000 h
Salida de la luz	Directa
Risk Group	1
Longitud	41 cm

## Fuente de luz

916344	
--------	-----------------------------------------------------------------------------------

<b>Anchura</b>	5.6 cm
<b>Altura</b>	10.5 cm
<b>Peso neto</b>	1.133 kg
<b>Peso bruto</b>	1.406 kg
<b>Página BIG WHITE</b>	448