




SIGHT MOVE triphasé

système triphasé de luminaire blanc 4000 K

L'applique murale et plafonnier moderne SIGHT convient parfaitement pour un montage apparent ou rail conducteur. Le faible éblouissement et le courant lumineux de 3100 lumens font du luminaire LED à système triphasé la solution d'éclairage de base optimale. De plus, le luminaire composé d'aluminium et de polyacrylate de méthyle (PMMA) présente un aspect professionnel dans sa version blanche. Avec sa LED d'une durée de vie de 30 000 heures, SIGHT MOVE triphasé est également extrêmement durable. Quand vous laisserez-vous séduire par les avantages qu'offrent les luminaires intérieurs SLV?



INFORMATIONS TECHNIQUES

N° art.	1004689
Nombre de sorties lumineuses différentes	1
Pivotant ou inclinable	pivotant
Code IP	IP 20
Infos de montage	Rail pour plafond,Rail mural
Tension nominale primaire	220-240V ~50/60Hz
Courant / tension secondaire	350 mA
Indice de protection	I
Wattage	26 W
Température ambiante min.	-20 °C
Température ambiante max.	40 °C
Effet stroboscopique (SVM)	0
Lumen	3100 lm
Température de couleur	4000 Kelvin
Angle faisceau	75 °
Coloris	blanc
CRI	90
UGR ≤	25
Caractéristiques LXXBXX	L70B50
Durée de vie	30000 h
Faisceau lumineux	direct
Risk Group	1

Source Lumineuse

916344	
--------	-----------------------------------------------------------------------------------

Longueur	41 cm
Largeur	5.6 cm
Hauteur	10.5 cm
Poids net	1.133 kg
Poids brut	1.406 kg
BIG WHITE, page	533