




## SIGHT MOVE

spot, pour rail 3 allumages, intérieur, blanc, LED, 26W, 4000K

L'applique et le plafonnier moderne SIGHT sont conçus pour un montage en applique sans rail conducteur. Le faible éblouissement et le flux lumineux de 3 100 lumens font du luminaire à système 3 allumages LED la solution optimale pour un éclairage de base. La lampe conçue en aluminium et en polycarbonate (PMMA) de couleur blanche fait partout figure de professionnelle. De plus, la 3~ SIGHT MOVE est extrêmement durable grâce à la durée de vie de sa LED de 30 000 heures. Quand vous laisserez-vous séduire par les avantages des luminaires d'intérieur SLV ?



## INFORMATIONS TECHNIQUES

|  |                            |
|--|----------------------------|
| Réf.                                     | 1004689                    |
| Nombre de sorties lumineuses différentes | 1                          |
| Orientable ou inclinable                 | pivotant                   |
| Code IP                                  | IP 20                      |
| Détails de montage                       | Rail plafond,Rail applique |
| Tension nominale primaire                | 220-240V ~50/60Hz          |
| Courant / tension secondaire             | 350 mA                     |
| Classe de protection                     | I                          |
| Puissance en watts                       | 26 W                       |
| Température ambiante minimale            | -20 °C                     |
| Température ambiante maximale            | 40 °C                      |
| Effet stroboscopique (SVM)               | 0                          |
| Lumen                                    | 3100 lm                    |
| Température de couleur                   | 4000 Kelvin                |
| Angle de rayonnement                     | 75 °                       |
| Coloris                                  | blanc                      |
| IRC                                      | 90                         |
| UGR ≤                                    | 25                         |
| Données LXXBXX                           | L70B50                     |
| Durée de vie                             | 30000 h                    |
| Sortie lumineuse                         | direct                     |
| Risk Group                               | 1                          |

## Source Lumineuse

|        |   |
|--------|---|
| 916344 |  |
|--------|---|

|                   |          |
|-------------------|----------|
| Longueur          | 41 cm    |
| Largeur           | 5.6 cm   |
| Hauteur           | 10.5 cm  |
| Poids net         | 1.133 kg |
| Poids brut        | 1.406 kg |
| Page du BIG WHITE | 533      |