




SIGHT MOVE DALI tri-phased

système triphasé de luminaire blanc 3000 K

L'applique murale et plafonnier moderne SIGHT convient parfaitement pour un montage apparent ou rail conducteur. Le courant lumineux puissant de 2700 lumens et le faible éblouissement font du luminaire LED à système triphasé une solution d'éclairage de base efficace pour les bureaux ou boutiques. De plus, le luminaire composé d'aluminium et de polyacrylate de méthyle (PMMA) présente un aspect professionnel dans sa version blanche et givrée. Avec sa LED d'une durée de vie de 30 000 heures, SIGHT MOVE DALI triphasé est également extrêmement durable. Quand vous laisserez-vous séduire par les avantages qu'offrent les luminaires intérieurs SLV?



INFORMATIONS TECHNIQUES

N° art.	1004691
Nombre de sorties lumineuses différentes	1
Pivotant ou inclinable	pivotant
Code IP	IP20
Infos de montage	Rail pour plafond, Rail mural
Dimmable	Oui
Technologie du dimmage	DALI
Tension nominale primaire	220-240V ~50/60Hz
Courant / tension secondaire	350 mA
Indice de protection	I
Wattage	26 W
Température ambiante min.	-30 °C
Température ambiante max.	40 °C
Puissance de veille assignée	0.29 W
Nombre de luminaires sur LS B16A	43
Nombre de luminaires sur LS C16A	63
Effet stroboscopique (SVM)	0
Lumen	2700 lm
Température de couleur	3000 Kelvin
Angle faisceau	75 °
Coloris	blanc
CRI	90

Source Lumineuse

916350	
--------	---

UGR \leq	25
Caractéristiques LXXBXX	L90B20
Durée de vie	50000 h
Faisceau lumineux	direct
Risk Group	1
Longueur	45 cm
Largeur	5.6 cm
Hauteur	10.5 cm
Poids net	1.248 kg
Poids brut	1.511 kg
BIG WHITE, page	533