




3~ SIGHT MOVE

3-fazowy system oświetlenia DALI biały 3000 K

Nowoczesna lampa ścienna i sufitowa SIGHT przeznaczona jest do montażu natynkowego lub na szynie zasilającej. Silny strumień świetlny 2700 lumenów i niewielkie ośnienie sprawiają, że ta 3-fazowa systemowa lampa LED zapewnia wydajne oświetlenie podstawowe w biurach lub sklepach. Biała matowa lampa wykonana z aluminium i polimetakrylanu metylu (PMMA) wszędzie prezentuje się profesjonalnie. Ponadto lampa 3~ SIGHT MOVE DALI jest niezwykle trwała dzięki żywotności diody LED wynoszącej 30 000 godzin. Daj się zainspirować różnorodnym zaletom lamp wewnętrznych SLV!



DANE TECHNICZNE

| | |
|--|-----------------------------------|
| Nr artykułu | 1004691 |
| Różne wyjścia światła | 1 |
| Obrotowa lub przechylna | Wersja przechylna |
| Kod IP | IP20 |
| Szczegóły dotyczące montażu | Szyna nasufitowa, Szyna naścienna |
| Ściemnialna | Tak |
| Technologia ściemniania | DALI |
| Pierwotne napięcie znamionowe | 220-240V ~50/60Hz |
| Prąd / napięcie wtórny | 350 mA |
| Klasy ochrony | I |
| Wydajność | 26 W |
| Temperatura otoczenia | -30 °C |
| Temperatura otoczenia | 40 °C |
| Znamionowa moc w trybie gotowości | 0.29 W |
| Liczba opraw oświetleniowych w LS B16A | 43 |
| Liczba opraw oświetleniowych w LS C16A | 63 |
| Efekt stroboskopowy (SVM) | 0 |
| Strumień świetlny | 2700 lm |
| Temperatura barwy światła | 3000 Kelvin |
| Kąt połowiczny rozpraszania | 75 ° |
| Kolor | biały |

Źródła światła

| | |
|--------|---|
| 916350 |  |
|--------|---|

| | |
|-------------------|--------------|
| CRI | 90 |
| UGR ≤ | 25 |
| Dane LXXBXX | L90B20 |
| Okres użytkowania | 50000 h |
| Emisja światła | bezpośrednie |
| Risk Group | 1 |
| Długość | 45 cm |
| Szerokość | 5.6 cm |
| Wysokość | 10.5 cm |
| Waga netto | 1.248 kg |
| Waga brutto | 1.511 kg |
| Strona BIG WHITE | 533 |