3~ SIGHT MOVE DALI

luminaria con sistema trifásico blanco 4000 K

La moderna luminaria de pared y techo SIGHT es ideal para el montaje en superficie o en carril conductor. El potente flujo luminoso de 3100 lúmenes y el bajo deslumbramiento son solo algunos de los argumentos que hacen de la luminaria led para sistema trifásico la solución de iluminación básica ideal. La luminaria de aluminio y polimetilacrilato (PMMA) de color blanco y esmerilado queda profesional en cualquier lugar. Con la vida útil de su led de 30.000 horas, SIGHT también es extremadamente sostenible. Experimente la SIGHT en acción y convénzase usted mismo de una experiencia de iluminación exitosa.



Datos técnicos

Art. N.º	1004693
Número de salidas de luz diferentes	1
Giratoria u orientable	orientable
Código IP	IP 20
Detalles de montaje	Carril techo,Carril pared
Dimerizable	Sí
Tecnología de regulación	DALI
Voltaje nominal primario	220-240V ~50/60Hz
Corriente eléctrica / Tensión secundaria	350 mA
Clase de protección	I
Potencia	26 W
Temperatura ambiente mínima	-20 °C
Temperatura ambiente máxima	40 °C
Potencia nominal en espera	0.29 W
Efecto estroboscópico (SVM)	0
Flujo luminoso	3100 lm
Temperatura del color de la luz	4000 Kelvin
Semiángulo de dispersión	75 °
Color	blanco
IRC	90
Datos LXXBXX	L70B50
Vida útil	30000 h

Fuente de luz

916344	D

Salida de la luz	Directa
Risk Group	1
Longitud	45 cm
Anchura	5.6 cm
Altura	10.5 cm
Peso neto	1.24 kg
Peso bruto	1.327 kg
Página BIG WHITE	773