




SIGHT MOVE DALI triphasé

système triphasé de luminaire blanc 4000 K

L'applique murale et plafonnier moderne SIGHT convient parfaitement pour un montage apparent ou rail conducteur. Le courant lumineux puissant de 3100 lumens et le faible éblouissement sont quelques-uns des arguments qui font du luminaire LED à système triphasé la solution d'éclairage de base idéale. De plus, le luminaire composé d'aluminium et de polyacrylate de méthyle (PMMA) présente un aspect professionnel dans sa version blanche et givrée Avec sa LED d'une durée de vie de 30 000 heures, SIGHT est également extrêmement durable. Découvrez SIGHT en action et laissez-vous convaincre par son effet lumineux agréable.



INFORMATIONS TECHNIQUES

N° art.	1004693
Nombre de sorties lumineuses différentes	1
Pivotant ou inclinable	pivotant
Code IP	IP20
Infos de montage	Rail pour plafond, Rail mural
Dimmable	Oui
Technologie du dimmage	DALI
Tension nominale primaire	220-240V ~50/60Hz
Courant / tension secondaire	350 mA
Indice de protection	I
Wattage	26 W
Température ambiante min.	-30 °C
Température ambiante max.	40 °C
Puissance de veille assignée	0.29 W
Nombre de luminaires sur LS B16A	43
Nombre de luminaires sur LS C16A	63
Effet stroboscopique (SVM)	0
Lumen	3100 lm
Température de couleur	4000 Kelvin
Angle faisceau	75 °
Coloris	blanc
CRI	90
	-



Source Lumineuse

916344	â D
--------	-----

UGR≤	25
Caractéristiques LXXBXX	L90B20
Durée de vie	50000 h
Faisceau lumineux	direct
Risk Group	1
Longueur	45 cm
Largeur	5.6 cm
Hauteur	10.5 cm
Poids net	1.24 kg
Poids brut	1.327 kg
BIG WHITE, page	533