


SENSER 18 DL

светодиодный комнатный встраиваемый в потолок светильник, круглый, белый 4000 К

Наш белый алюминиевый светильник SENSER теперь также доступен в цветовой температуре 4000 К. Альтернатива холодного белого идеально подходит для основного освещения в офисах, кухнях и холлах. Встраиваемый в потолок светильник выглядит достойно благодаря круглой форме. Светильник SENSER 18 DL отличается долговечностью и не требует частого обслуживания, так как ожидаемый срок его службы составляет 50 000 часов.



Технические характеристики

| | |
|----------------------------------|--|
| Тов. № | 1004695 |
| IP Code | IP 20 |
| Сборка | Встраиваемый |
| Детали сборки | Потолок |
| Вторичный ток / напряжение | 350 mA |
| Класс защиты | III |
| Мощность | 12 W |
| Операционная эффективность (LOR) | 0,71 |
| Световой поток | 990 lm |
| Цветовая температура | 4000 Kelvin |
| Половинный угол | 110 ° |
| Цвет | белый |
| CRI | 90 |
| Срок службы | 50000 h |
| Распределение силы света | с симметрией относительно оси вращения |
| Световое отверстие | прямой |
| Risk Group | 1 |
| Высота | 2 cm |
| Диаметр | 16.5 cm |
| Вес нетто | 0.197 kg |
| вес брутто | 0.255 kg |
| Форма сечения | круглый |

Источник света

| | |
|---------|---|
| 1807463 |  |
|---------|---|

Аксессуары

| | |
|---------|--|
| 1007229 | Светодиодный драйвер , 25 Вт, 150-700 мА, DALI TOUCH |
| 1007228 | Светодиодный драйвер , 20 Вт, 350 мА, с регулировкой яркости |
| 1007225 | Светодиодный драйвер , 20 Вт, 350 мА |

| | |
|----------------------|---------|
| Установочная глубина | 3 cm |
| Установочный диаметр | 15.5 cm |
| BIG WHITE Seite | 223 |