




SENSER 18 DL

vnitřní LED stropní zápusné svítidlo hranaté bílé, 4000 K

Naše bílé hliníkové svítidlo SENSER je nyní k dispozici také se 4000 kelviny. Naše studená bílá alternativa je ideální jako základní osvětlení v kancelářích, kuchyních a chodbách. Zápusné stropní svítidlo působí svým hranatým tvarem velmi elegantně. S předpokládanou životností 50 000 hodin je SENZOR 18 DL obzvláště udržitelným výrobkem nenáročným na údržbu.



TECHNICKÁ DATA

| | |
|---------------------------|--------------------|
| Č. výrobku | 1004698 |
| Kód IP | IP 20 |
| Montáž | Montáž |
| Podrobnosti montáže | Strop |
| Sekundární proud / napětí | 350 mA |
| Třída ochrany | III |
| Příkon | 12 W |
| Provozní účinnost (LOR) | 0,64 |
| Lumen | 880 lm |
| Teplota barvy světla | 4000 Kelvin |
| Úhel záření | 110 ° |
| Barva | bílá |
| CRI | 90 |
| Životnost | 50000 h |
| Svítilivost | rotačně symetrický |
| Výstup světla | přímé |
| Risk Group | 1 |
| Délka | 16.5 cm |
| Šířka | 16.5 cm |
| Výška | 2 cm |
| Hmotnost netto | 0.232 kg |
| Celková hmotnost | 0.317 kg |

Světelného Zdroje

| | |
|---------|---|
| 1807462 |  |
|---------|---|

Příslušenství

| | |
|---------|--|
| 1007229 | LED driver DALI 25 W 150–700 mA DALI TOUCH |
| 1007228 | LED driver 20 W 350 mA stmívatelný |
| 1007225 | LED driver 20 W 350 mA |

| | |
|------------------|---------|
| Tvar výřezu | rohové |
| Vestavná délka | 15.5 cm |
| Vestavná šířka | 15.5 cm |
| Vestavná hloubka | 3 cm |
| BIG WHITE strana | 225 |