




SENER 18 DL

plafonnier encastré à LED indoor d'angle blanc 4000 K

Notre luminaire en aluminium blanc SENSER est désormais également disponible avec 4000 kelvins. L'alternative blanc froid convient parfaitement comme éclairage de base dans les bureaux, les cuisines et les couloirs. Le plafonnier encastré fait une excellente impression avec sa forme angulaire. Avec une durée de vie de 50 000 heures, le SENSER 18 DL est extrêmement durable et nécessite peu d'entretien.



INFORMATIONS TECHNIQUES

| | |
|--------------------------------------|----------------|
| N° art. | 1004698 |
| Code IP | IP 20 |
| Montage | Encastré |
| Infos de montage | Plafond |
| Courant / tension secondaire | 350 mA |
| Indice de protection | III |
| Wattage | 12 W |
| Rendement opérationnel (LOR) | 0,64 |
| Lumen | 880 lm |
| Température de couleur | 4000 Kelvin |
| Angle faisceau | 110 ° |
| Coloris | blanc |
| CRI | 90 |
| Durée de vie | 50000 h |
| Répartition de l'intensité lumineuse | rotosymétrique |
| Faisceau lumineux | direct |
| Risk Group | 1 |
| Longueur | 16.5 cm |
| Largeur | 16.5 cm |
| Hauteur | 2 cm |
| Poids net | 0.232 kg |
| Poids brut | 0.317 kg |

Source Lumineuse

| | |
|---------|---|
| 1807462 |  |
|---------|---|

Accessoires

| | |
|---------|--|
| 1007229 | Driver LED DALI 25 W 150-700 mA DALI |
| 1007228 | Driver LED 20 W 350 mA à intensité réglable |
| 1007225 | Driver LED 20 W 350 mA |

| | |
|---------------------------|---------|
| Forme de la découpe | carré |
| Longueur d'encastrement | 15.5 cm |
| Largeur d'encastrement | 15.5 cm |
| Profondeur d'encastrement | 3 cm |
| BIG WHITE, page | 225 |