




SENSER 12 CW

applique murale et lampe montée au plafond à LED indoor rondes blanches 4000 K $\,$

Notre SENSER 12 CW rond avec 4000 kelvins vous offre une lumière à intensité réglable particulièrement extraordinaire pour vos espaces. Avec une durée de vie prévue de 50 000 heures, la LED haut de gamme installée de manière permanente dans le plafonnier / l'applique murale apparente est extrêmement durable et nécessite peu d'entretien.



INFORMATIONS TECHNIQUES

N° art.	1004700
Code IP	IP 20
Classe de résistance aux chocs	IK 02
Résistance au choc	0.2 Joule
Montage	Apparent
Infos de montage	Plafond,Mur
Dimmable	Oui
Technologie du dimmage	Variateur en phase descendante
Tension nominale primaire	220-240V ~50/60Hz
Courant / tension secondaire	200 mA
Indice de protection	I
Wattage	8.2 W
Wattago	0.2 W
Rendement opérationnel (LOR)	0,54
Rendement opérationnel (LOR)	0,54
Rendement opérationnel (LOR) Nombre de luminaires sur LS B16A	0,54 92
Rendement opérationnel (LOR) Nombre de luminaires sur LS B16A Nombre de luminaires sur LS C16A	92 92
Rendement opérationnel (LOR) Nombre de luminaires sur LS B16A Nombre de luminaires sur LS C16A Hauteur du courant d'appel	0,54 92 92 3.4 A
Rendement opérationnel (LOR) Nombre de luminaires sur LS B16A Nombre de luminaires sur LS C16A Hauteur du courant d'appel Durée du courant d'appel	0,54 92 92 3.4 A 40 μs
Rendement opérationnel (LOR) Nombre de luminaires sur LS B16A Nombre de luminaires sur LS C16A Hauteur du courant d'appel Durée du courant d'appel Effet stroboscopique (SVM)	0,54 92 92 3.4 A 40 μs 0.07
Rendement opérationnel (LOR) Nombre de luminaires sur LS B16A Nombre de luminaires sur LS C16A Hauteur du courant d'appel Durée du courant d'appel Effet stroboscopique (SVM) Lumen	0,54 92 92 3.4 A 40 μs 0.07 470 lm
Rendement opérationnel (LOR) Nombre de luminaires sur LS B16A Nombre de luminaires sur LS C16A Hauteur du courant d'appel Durée du courant d'appel Effet stroboscopique (SVM) Lumen Température de couleur	0,54 92 92 3.4 A 40 μs 0.07 470 lm 4000 Kelvin



Source Lumineuse

1807459 E

CRI	90
Durée de vie	50000 h
Répartition de l'intensité lumineuse	rotosymétrique
Faisceau lumineux	direct
Risk Group	1
Hauteur	3.5 cm
Diamètre	11.5 cm
Poids net	0.23 kg
Poids brut	0.246 kg
BIG WHITE, page	419