




## SENSER 12 CW

wewnętrzna oprawa ścienna i sufitowa natynkowa LED, okrągła, biała, 4000 K

Wyjątkowo duże ściemniające oświetlenie do pomieszczeń można uzyskać dzięki naszemu SENSER 12 CW o barwie 4000 kelwinów. Dioda LED Premium wbudowana na stałe w oprawy ściennych i sufitowych jest wyjątkowo trwała i niemal bezobsługowa dzięki przewidywanej żywotności wynoszącej 30 000 godzin.



## DANE TECHNICZNE

Nr artykułu	1004700
Kod IP	IP 20
Klasa odporności na uderzenia	IK 02
Odporność na uderzenia	0.2 Joule
Montaż	Wersja natynkowa
Szczegóły dotyczące montażu	Wersja sufitowa, Wersja ścienna
Ściemnialna	Tak
Technologia ściemniania	Fazowe sterowane malejąco
Pierwotne napięcie znamionowe	220-240V ~50/60Hz
Prąd / napięcie wtórny	200 mA
Klasy ochrony	I
Wydajność	8.2 W
Efektywność operacyjna (LOR)	0,54
Liczba opraw oświetleniowych w LS B16A	92
Liczba opraw oświetleniowych w LS C16A	92
Poziom prądu rozruchowego	3.4 A
Czas trwania prądu rozruchowego	40 μs
Efekt stroboskopowy (SVM)	0.07
Strumień świetlny	470 lm
Temperatura barwy światła	4000 Kelvin
Kąt połowiczny rozpraszania	110 °
Kolor	biały

## Źródła światła

1807459	
---------	---

CRI	90
Okres użytkowania	50000 h
Rozkład natężenia oświetlenia	Symetryczne obracanie
Emisja światła	bezpośrednie
Risk Group	1
Wysokość	3.5 cm
średnica	11.5 cm
Waga netto	0.23 kg
Waga brutto	0.246 kg
Strona BIG WHITE	419