# SENSER 12 DL

**светодиодный комнатный накладной потолочный и настенный светильник, круглый, белый 4000 K**

Наш круглый светильник SENSER 12 CW с температурой 4000 K обеспечивает особенно яркое регулируемое освещение для комнат. Постоянно установленный светодиод премиум-класса в потолочном / настенном светильнике чрезвычайно долговечен и не требует особого обслуживания, так как его ожидаемый срок службы составляет 50 000 часов.




## Технические характеристики

| | |
|---|---|
| **Тов. №** | 1004700 |
| **IP Code** | IP 20 |
| **Класс ударопрочности** | IK 02 |
| **Ударопрочность** | 0.2 Joule |
| **Сборка** | Накладной |
| **Детали сборки** | Потолок,Стена |
| **С регулировкой яркости** | Да |
| **Технология регулирования яркости** | Фазовая отсечка |
| **Номинальное первичное напряжение** | 220-240V ~50/60Hz |
| **Вторичный ток / напряжение** | 200 mA |
| **Класс защиты** | I |
| **Мощность** | 8.2 W |
| **Операционная эффективность (LOR)** | 0,54 |
| **Количество светильников на LS B16A** | 92 |
| **Количество светильников на LS C16A** | 92 |
| **Уровень пускового тока** | 3.4 A |
| **Продолжительность пускового тока** | 40 µs |
| **Стробоскопический эффект (SVM)** | 0.07 |
| **Световой поток** | 470 lm |
| **Цветовая температура** | 4000 Kelvin |

## Источник света

| | |
|---|---|
| 1807459 | E |

| | |
|---|---|
| **Половинный угол** | 110 ° |
| **Цвет** | белый |
| **CRI** | 90 |
| **Срок службы** | 50000 h |
| **Распределение силы света** | с симметрией относительно оси вращения |
| **Световое отверстие** | прямой |
| **Risk Group** | 1 |
| **Высота** | 3.5 cm |
| **Диаметр** | 11.5 cm |
| **Вес нетто** | 0.23 kg |
| **вес брутто** | 0.246 kg |
| **BIG WHITE Seite** | 419 |