# SENSER 12

**applique et plafonnier intérieur, carré, blanc, LED, 8,2-W, 4000K**

Notre luminaire carré SENSER 12 CW 4 000 kelvins offre à vos pièces une lumière variable tout à fait extraordinaire. Grâce à sa durée de vie attendue de 30 000 heures, ce plafonnier/applique murale équipé de LED Premium intégrée est extrêmement durable et facile d'entretien.




## INFORMATIONS TECHNIQUES

| | |
|---|---|
| **Réf.** | 1004703 |
| **Code IP** | IP 20 |
| **Montage** | En saillie |
| **Détails de montage** | Plafond,Applique |
| **Variable** | Oui |
| **Technologie de variation de l'éclairage** | Variateur en fin de phase |
| **Tension nominale primaire** | 220-240V ~50/60Hz |
| **Courant / tension secondaire** | 200 mA |
| **Classe de protection** | I |
| **Puissance en watts** | 8.2 W |
| **Rendement opérationnel (LOR)** | 0,49 |
| **Nombre de luminaires sur LS B16A** | 92 |
| **Nombre de luminaires sur LS C16A** | 92 |
| **Hauteur du courant d'appel** | 3.4 A |
| **Durée du courant d'appel** | 40 µs |
| **Effet stroboscopique (SVM)** | 0.07 |
| **Lumen** | 440 lm |
| **Température de couleur** | 4000 Kelvin |
| **Angle de rayonnement** | 110 ° |
| **Coloris** | blanc |
| **IRC** | 90 |
| **Durée de vie** | 50000 h |

## Source Lumineuse

| | |
|---|---|
| 1807461 | E |

| | |
|---|---|
| **Répartition de l'intensité lumineuse** | rotosymétrique |
| **Sortie lumineuse** | direct |
| **Risk Group** | 1 |
| **Longueur** | 11.5 cm |
| **Largeur** | 11.5 cm |
| **Hauteur** | 3.5 cm |
| **Poids net** | 0.27 kg |
| **Poids brut** | 0.289 kg |