




KARPO MAGN WL

applique murale montée en applique à LED indoor
3000 K

La lumière peut être si innovante, élégante et attrayante: grâce à la fonction de fixation magnétique innovante, le projecteur de l'applique murale apparente à LED d'intérieur KARPO MAGN peut être orientée avec précision selon les besoins. En résultat d'innombrables possibilités d'éclairage d'accentuation précis ou d'utilisations comme luminaire de lecture dans les salons et les chambres, mais aussi dans les chambres d'hôtel, les restaurants et les cafés. A cela s'ajoutent l'indice de rendu des couleurs élevé (IRC > 90), la variation d'intensité et le design SLV élégant et cylindrique. L'installation simple de la base magnétique du luminaire n'est alors plus qu'une question de forme.



INFORMATIONS TECHNIQUES

N° art.	1004707
Code IP	IP20
Montage	Apparent
Infos de montage	Mur
Dimmable	Oui
Technologie du dimmage	Variateur en phase descendante
Tension nominale primaire	220-240V ~50/60Hz
Courant / tension secondaire	500 mA
Indice de protection	I
Wattage	6.2 W
Température ambiante min.	-20 °C
Température ambiante max.	40 °C
Hauteur du courant d'appel	10 A
Durée du courant d'appel	40 µs
Effet stroboscopique (SVM)	0.04
Lumen	430 lm
Température de couleur	3000 Kelvin
Angle faisceau	38 °
Coloris	blanc
CRI	90
Caractéristiques LXXBXX	L70B50
Durée de vie	25000 h

Source Lumineuse

916523	
--------	---

Répartition de l'intensité lumineuse	rotosymétrique
Faisceau lumineux	direct
Largeur	8 cm
Hauteur	12 cm
Profondeur	10 cm
Poids net	0.464 kg
Poids brut	0.576 kg
BIG WHITE, page	382