


KARPO MAGN

applique intérieure, blanc, LED, 6,2W, 3000K

Le pouvoir innovant, élégant et magnétique de la lumière : grâce à son système de fixation aimanté novateur, vous positionnez le spot de l'applique LED intérieure KARPO MAGN exactement là où vous le souhaitez. Elle offre ainsi d'innombrables possibilités, dans les pièces de vie et chambres à coucher mais aussi les chambres d'hôtels, restaurants et cafés, pour un éclairage d'accentuation ultra-précis ou encore comme liseuse. À cela s'ajoutent son indice de rendu des couleurs élevé (IRC > 90), son réglage de luminosité et son élégant design SLV cylindrique. L'installation de la base aimantée n'est alors plus qu'une simple formalité.



INFORMATIONS TECHNIQUES

| | |
|---|---------------------------|
| Réf. | 1004707 |
| Code IP | IP20 |
| Montage | En saillie |
| Détails de montage | Applique |
| Variable | Oui |
| Technologie de variation de l'éclairage | Variateur en fin de phase |
| Tension nominale primaire | 220-240V ~50/60Hz |
| Courant / tension secondaire | 500 mA |
| Classe de protection | I |
| Puissance en watts | 6.2 W |
| Température ambiante minimale | -20 °C |
| Température ambiante maximale | 40 °C |
| Hauteur du courant d'appel | 10 A |
| Durée du courant d'appel | 40 µs |
| Effet stroboscopique (SVM) | 0.04 |
| Lumen | 430 lm |
| Température de couleur | 3000 Kelvin |
| Angle de rayonnement | 38 ° |
| Coloris | blanc |
| IRC | 90 |
| Données LXXBXX | L70B50 |
| Durée de vie | 25000 h |

Source Lumineuse

| | |
|--------|---|
| 916523 |  |
|--------|---|

| | |
|---|----------------|
| Répartition de l'intensité lumineuse | rotosymétrique |
| Sortie lumineuse | direct |
| Largeur | 8 cm |
| Hauteur | 12 cm |
| Profondeur | 10 cm |
| Poids net | 0.464 kg |
| Poids brut | 0.576 kg |
| Page du BIG WHITE | 382 |